

**LUBRICAR SÓLO CON ACEITE
WD 40 !!!**

IT-IC068 REV - 00



SISTEMA PATENTADO



Empresa certificada





INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO SCOOTER :

SCARABEO 125/250cc 2004

STAHL

Ref. 5726120_5726121



INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

- 1- Abrir el asiento del vehículo. Retirar las tuercas de fijación de la bisagra al asiento según fig nº 1.
- 2- Colocar el soporte del antirrobo sobre el según fig nº2. Utilizar la llave especial entregada.
- 3- Poner la bisagra sobre el soporte del antirrobo y fijar el conjunto con las tuercas originales, excepto en uno de los casos en que colocaremos el casquillos seguro entregado fijándolo con la tuerca antirrobo. Para ello utilizaremos la llave especial suministrada. Fig nº3.
- 4- Colocar el tapón de plástico suministrado sobre el casquillo. Fig nº4.

INSTALACIÓN DEL PIVOTE EN EL MANILLAR

1. Desmontar el pivote del manillar izquierdo según orden de marcha del vehículo. Fig nº5
2. Extraer el casquillo roscado de plástico original del interior del manillar y realizar un orificio de 18 mm en el extremo del protector de goma del manillar. Fig nº6
3. Introducir el pivote suministrado en el orificio del manillar y fijarlo apretando con fuerza el normillo allen del mismo. Fig nº7.

