

---

<b>Produkt Name</b>	:	<b>MoTip Chromelack</b>
<b>Artikel Nummer</b>	:	<b>04060</b>
<b>Lieferant/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>
		<b>Wolframweg 2</b>
		<b>NL-8471 XC WOLVEGA</b>
		<b>Telefonnummer +31 561 – 69 44 00</b>
		<b>Telefaxnummer +31 561 – 69 44 31</b>

---

## Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger, dekorativer Lack für Untergründe, behandelt und unbehandelt, aus Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein und verschiedenen Kunststoffen.

## Produktmerkmale

Gute Deckkraft  
Metallischer Glanz  
Nicht wischfest  
Nicht beständig gegen Witterungseinflüsse  
Sehr gute Haftung

## Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	400 ml
Basis	:	Acrylharz
Farbton	:	Chrom
VOC-Gehalt	:	ca. 90% w/w
Feststoffgehalt	:	ca. 10% w/w
Glanz	:	Metallisch
Ergiebigkeit	:	1,25 bis 1,75 m <sup>2</sup>
Staubtrocken	:	nach 5 bis 10 Minuten
Ausgehärtet	:	nach 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit	:	bis 110°C

## Anwendung

**Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.**

### Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Lackschichten und lackierte Teile zuerst anschleifen. Grundierung auftragen. Nach Trocknung, anschleifen (600er Körnung).

### Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm.

Den Lack in mehreren dünnen Schichten auftragen. Auch ab und zu während des Gebrauchs Dose gut schütteln.

**Nicht mit Klarlack überlackierbar.**

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

**Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.**